



- 柔光片
  - 防眩网
  - 防眩杯(亮银)
  - 防眩杯(哑黑)
  - 防眩杯(白色)
- \*可选配件



## 产品特性

灯具颜色: 金属灰+白色面板  
 主体材质: 压铸铝  
 光学系统: 透镜+防眩杯  
 灯具外观: 金属质感  
 投射方向: 垂直0~30°、水平0~355°  
 防护等级: IP20  
 环境温度: -20°~40°  
 重量: 652g

## 产品规格

开孔尺寸: Ø100mm  
 功率: 25W  
 光束角度: 15°、24°、36°、60°  
 天花厚度: 6mm~25mm  
 安装方式: 嵌入式  
 吊顶空间: 大于160mm  
 防眩角度: 40°

输入电压: 220~240V~50Hz  
 输入电流: 125mA  
 显指: Ra92  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 1498lm、1542lm、1620lm、1620lm (15°)  
 1598lm、1646lm、1679lm、1679lm (24°)  
 1662lm、1712lm、1746lm、1746lm (36°)  
 1515lm、1560lm、1591lm、1591lm (60°)

以下可调光款为可控硅调光; 0-10V调光:T改为M

色温	型号	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	光通量 (lm)	
2700K	TSF6100W25-TB2715	1.0	35	6585	9240	1498	
	TSF6100W25-NB2715	2.0	70	1646	2310		
3000K	TSF6100W25-TB3015	1.0	35	5634	9517		1542
	TSF6100W25-NB3015	2.0	70	1408	2379		
3500K	TSF6100W25-TB3515	1.0	35	7121	9993	1620	
	TSF6100W25-NB3515	2.0	70	1780	2498		
4000K	TSF6100W25-TB4015	1.0	35	7121	9993		1620
	TSF6100W25-NB4015	2.0	70	1780	2498		
2700K	TSF6100W25-TB2724	1.0	43	4870	7126	1598	
	TSF6100W25-NB2724	2.0	87	1218	1781		
3000K	TSF6100W25-TB3024	1.0	43	5016	7340		1646
	TSF6100W25-NB3024	2.0	87	1254	1835		
3500K	TSF6100W25-TB3524	1.0	43	5116	7487	1679	
	TSF6100W25-NB3524	2.0	87	1279	1872		
4000K	TSF6100W25-TB4024	1.0	43	5116	7487		1679
	TSF6100W25-NB4024	2.0	87	1279	1872		
2700K	TSF6100W25-TB2736	1.0	63	2763	4063	1515	
	TSF6100W25-NB2736	2.0	126	691	1016		
3000K	TSF6100W25-TB3036	1.0	63	2846	4185		1560
	TSF6100W25-NB3036	2.0	126	712	1046		
3500K	TSF6100W25-TB3536	1.0	63	2903	4268	1591	
	TSF6100W25-NB3536	2.0	126	726	1067		
4000K	TSF6100W25-TB4036	1.0	63	2903	4268		1591
	TSF6100W25-NB4036	2.0	126	726	1067		
2700K	TSF6100W25-TB2760	1.0	90	1452	2226	1498	
	TSF6100W25-NB2760	2.0	180	363	557		
3000K	TSF6100W25-TB3060	1.0	90	1496	2293		1542
	TSF6100W25-NB3060	2.0	180	374	573		
3500K	TSF6100W25-TB3560	1.0	90	1525	2337	1620	
	TSF6100W25-NB3560	2.0	180	381	584		
4000K	TSF6100W25-TB4060	1.0	90	1525	2337		1620
	TSF6100W25-NB4060	2.0	180	381	584		